

Το νέο μοντέλο



PLATFORM OMEGA

Ο νέος ανελκυστήρας σκάλας για σκάλες τεθλασμένης πορείας



Ο Νέος Ανελκυστήρας σκάλας

OMEGA TREPPEN LIFT

αποτελεί τη λύση στην πρόσβαση σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους όπου οι σκάλες ακολουθούν τεθλασμένη πορεία.

Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου και του χρήστη.

- Κατάλληλος και για εξωτερικούς χώρους
- Πλήρη αυτονομία κίνησης χωρίς οικοδομικές μετατροπές στο χώρο εγκατάστασης
- Αναδίπλωση πλατφόρμας, προστατευτικών μπαρών και ραμπών επιβίβασης στις θέσεις στάθμευσης
- Αντι-βανδαλική προστασία
- Χρωματικές επιλογές





PLATFORM OMEGA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



• ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:

Ο ανελκυστήρας σκάλας κινείται σε δύο παράλληλες ράγες διαδρομής, διαμέτρου 50mm. Ανά 500-700mm τοποθετούνται αποστάτες, πάνω στους οποίους στηρίζεται με στηρίγματα, η ράγα στο δάπεδο και στα επιμέρους σκαλοπάτια. Η ράγα μπορεί να πάρει κλίσεις από 0°-72°.

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:

Η κίνηση του ανελκυστήρα σκάλας OMEGA γίνεται με σύστημα βαρούλκου συρματοσχοινου. Ο μηχανισμός διαθέτει σύστημα αρπαγής ασφαλείας, με τροχό αναστολής. Ο ηλεκτροκινητήρας μειωτήρας βρίσκεται τοποθετημένος στην απόληξη της ράγας - οδηγού του μηχανήματος.

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

Ο χειρισμός του ανελκυστήρα σκάλας OMEGA γίνεται με κοντρόλ χειρισμού, το οποίο διαθέτει καλώδιο σπινάλ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αυτόνομη λειτουργία του μηχανήματος, από το χρήστη. Τα μπουτόν είναι απαλής αφής soft touch. Η κλίση του μηχανήματος επιτυγχάνεται και από τις ακραίες θέσεις στάθμευσης, με αντίστοιχες κομβιοδόχους.

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

Ο χρήστης με ειδικές ανάγκες επιβαίνει με το αμαξίδιο του στην πλατφόρμα του ανελκυστήρα σκάλας. Το δάπεδο της πλατφόρμας είναι επικαλυμμένο με αντιολισθητικό υλικό. Εμπρός και πίσω ή και στο πλάι από το δάπεδο της πλατφόρμας υπάρχουν ανακλινόμενες ράμπες πλάτους 150mm-200mm, προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιβίβαση του ατόμου στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα διαθέτει προστατευτικές μπάρες ασφαλείας, οι οποίες κλειδώνουν κατά τη διάρκεια της κίνησης του ανελκυστήρα σκάλας.

• ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ:

200 - 250 kg

• ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1000mm x 800mm / 900mm x 800mm / 750mm x 700mm

Ο ανελκυστήρας συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE και πληρεί τις προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες, 89/392 EEC, 93/68EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι σύμφωνος με την ελληνική οδηγία "Σχεδιάζοντας για όλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εξ' αιτίας της πολιτικής μας για συνεχή βελτίωση, έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε χαρακτηριστικά και διαστάσεις χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

